

000/4000.501/00



Signalisation photoluminescente - flèche droite

Les panneaux de signalisation photoluminescents sont
visibles dans le noir.

Propriétés

- Dimensions: 20 x 22.5 cm.
- Description: flèche à droite.
- Très bonne visibilité dans le noir (conformément au DIN67510).
- Inaltérable grâce au traitement de surface.
- Résistant aux rayons UV.
- Convient pour les lieux de travail avec une humidité de l'air élevée.
- PVC avec phosphore.
- Inoffensif pour l'homme, l'animal et l'environnement : la couche de protection inamovible et indestructible évite un contact direct avec le phosphore.
- Résistant au grattage.
- Non autocollant.
- Matière souple.
- Epaisseur : 1 mm.
- Couleurs pictogramme: vert-blanc.
- Longue durée de postluminescence (> 12 heures).
- Intensité lumineuse exprimée en Mcd/cm²:

Mcd/cm ² (*)	après 1 min	après 10 min	après 60 min
Tableaux MExT	550	62	8.3
DIN 67510	200	20	<u>2.8</u>

(*) Mcd = le symbole d'un millième de [candela](#) (intensité lumineuse)

Utilisation

- Appliquer sur une surface dégraissée et propre.
- Conseil: Pour un résultat efficace, laissez sécher une surface peinte ou laquée pendant au moins 3 semaines avant d'y fixer des autocollants.

Les panneaux de signalisation ne sont pas des dispositifs médicaux.

Version: 06/10/2026