



000/4000.509/00

## Signalisatie fotoluminescent - telefoon

De fotoluminescente signalisatieborden blijven zichtbaar in het donker.

### Eigenschappen

- Afmetingen: 20 x 22.5 cm.
- Omschrijving: telefoon.
- Zeer goede zichtbaarheid, ook in het donker (conform DIN67510).
- Uitstekende weerbestendigheid door oppervlaktebehandeling.
- UV- bestendig.
- Geschikt voor werkplekken met hoge luchtvochtigheid.
- PVC met fosfor.
- Veilig voor mens, dier en milieu: de krasbestendige en onverwijderbare bescherm laag zorgt ervoor dat er geen rechtstreeks contact met fosfor is.
- Niet zelfklevend.
- Soepel.
- Dikte: 1 mm.
- Kleur: groen met witte opdruk.
- Lange naschijnduur (> 12 uur).
- Nagloei-intensiteit uitgedrukt in Mcd/cm<sup>2</sup>:

| Mcd/cm <sup>2</sup> (*) | Na 1 min | Na 10 min | Na 60 min |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
| Borden MExT             | 550      | 62        | 8.3       |
| DIN 67510               | 200      | 20        | 2.8       |

(\*) Mcd = millicandela; eenheid van lichtsterkte

De fotoluminescente signalisatieborden zijn geen medische hulpmiddelen.

**Versie: 06/10/2026**