

000/4000.517/00

Signalisatie fotoluminescent - nooduitgang rechtdoor / +1

De **fotoluminescente signalisatieborden** blijven zichtbaar in het donker. Bij onvoldoende natuurlijk licht moeten deze pictogrammen gebruikt worden, in het bijzonder om (nood-)uitgangen aan te geven.

Conform geldende **ISO 7010-norm** m.b.t. veiligheidssignalisatie.

Eigenschappen

· Afmetingen: 14.8 x 29.7 cm.

· Zeer goede zichtbaarheid, ook in het donker (conform DIN 67510).

· Uitstekende weerbestendigheid door oppervlaktebehandeling.

· UV-bestendig.

· Geschikt voor werkplekken met hoge luchtvochtigheid.

· PVC met fosfor.

· Veilig voor mens, dier en milieu: de krasbestendige en onverwijderbare beschermlaag zorgt ervoor dat er geen rechtstreeks contact met fosfor is.

· Niet zelfklevend.

· Soepel.

· Dikte: 1 mm.

· Kleur: groen met witte opdruk.

· Lange naschijnduur (> 12 uur).

Bovenstaande borden voldoen aan de Europese ISO 7010-norm (2020) betreffende Grafische

symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens.

Versie: 22/11/2026