



000/4000.517/00

Signalisatie fotoluminescent - nooduitgang rechtdoor / +1

De **fotoluminescente signalisatieborden** blijven zichtbaar in het donker. Bij onvoldoende natuurlijk licht moeten deze pictogrammen gebruikt worden, in het bijzonder om (nood-)uitgangen aan te geven.

Conform geldende **ISO 7010-norm** m.b.t. veiligheidssignalisatie.

Eigenschappen

- Afmetingen: 14.8 x 29.7 cm.
- Zeer goede zichtbaarheid, ook in het donker (conform DIN 67510).
- Uitstekende weerbestendigheid door oppervlaktebehandeling.
- UV-bestendig.
- Geschikt voor werkplekken met hoge luchtvochtigheid.
- PVC met fosfor.
- Veilig voor mens, dier en milieu: de krasbestendige en onverwijderbare bescherm laag zorgt ervoor dat er geen rechtstreeks contact met fosfor is.
- Niet zelfklevend.
- Soepel.
- Dikte: 1 mm.
- Kleur: groen met witte opdruk.
- Lange naschijnduur (> 12 uur).

Bovenstaande borden voldoen aan de Europese ISO 7010-norm (2020) betreffende Grafische

symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - Geregistreerde veiligheidstekens.

Versie: 18/05/2024

